

CMD

- Remotedesktop
 - Remotedesktop nach schließen offen halten
- Firewall
- Internetexplorer
 - Internetexplorer über Batch schließen

Remotedesktop

Remotedesktop nach schließen offen halten

Einleitung

In diesem kleinen Beitrag erkläre ich kurz, wie wir eine Remotedesktop Sitzung offen halten können, auch wenn wir die Verbindung getrennt haben. Einige Anwendungen benötigen dies, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Der *Sinusbot Musikbot* z.B. stellt sich stumm bei einer getrennten Verbindung. Um dies zu umgehen, können wir die Verbindung offen halten.

Remotedesktopsitzung offen halten

Um die Sitzung offenzuhalten, müssen wir nur eine Batchdatei mit dem folgenden Inhalt erstellen:

```
for /f "skip=1 tokens=3" %s in ('query user %USERNAME%') do (
    %windir%\System32\tscn.exe %s /dest:console
)
```

Jetzt müssen wir die Batchdatei ausführen, anstatt dass wir das Fenster mit der Remotedesktopsitzung zu schließen. Wir werden dann aus unserer aktuellen Sitzung geschmissen.

Wenn wir wieder eine Verbindung herstellen möchten, stellen wir ganz normal über den Remotedesktop-Client wieder eine Verbindung her.

Firewall

Internetexplorer

Internetexplorer über Batch schließen

Um den **Internetexplorer** mit einem **Batch-Skript** zu schließen, muss der folgende Befehl in das Skript eingepflegt werden:

```
taskkill /f /im iexplore.exe
```