

Graylog

- Administration
 - Kennwort-Hash für Graylog erstellen
- Installation
 - Installationsfehler Graylog: max_map_count value should be at least 262144 but is 65530

Administration

Kennwort-Hash für Graylog erstellen

Einleitung

In diesem kurzen Artikel geht es kurz darum, wie wir unter **Graylog** bzw. unserem Server auf dem **Graylog** läuft, einen entsprechenden **Kennwort-Hash** erstellen können. Diesen benötigen wir, um unseren **Graylog-Server** zu starten, und im Anschluss uns anmelden zu können.

Durchführung

Um den Hash zu erstellen, müssen wir in der Konsole folgenden Befehl eingeben:

```
echo -n "Enter Password: " && head -1 </dev/stdin | tr -d '\n' | sha256sum | cut -d" " -f1
```

Im Anschluss wird man nach einem Kennwort gefragt. Dieses gibt man ein, und es wird im Anschluss der Hash angezeigt, welchen wir dann in die entsprechende Konfigurationsdatei einfügen.

Info: In der Docker-Installation, wird der Hash in der **.env** Datei hinterlegt.

Installation

Installationsfehler Graylog: max_map_count value should be at least 262144 but is 65530

Einleitung

In dieser kurzen Anleitung beschreibe ich kurz, wie wir die Fehlermeldung "*max_map_count value should be at least 262144 but is 65530*" beseitigen können. Dazu müssen wir lediglich einen Befehl absetzen.

Durchführung

Um das Problem zu beseitigen, führe den folgenden Befehl aus:

```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
```