

Microsoft Office - Allgemein

- Microsoft Office Installation über Admin-Setup vorbereiten ohne Neustart
- Lizenzen
 - Alten Lizenz-Key von Microsoft Office entfernen

Microsoft Office Installation über Admin-Setup vorbereiten ohne Neustart

Einleitung

Bei der Vorabkonfiguration eines Setup-Pakets zur Installation von **Microsoft Office** können wir die Option einpflegen, dass kein Neustart durchgeführt werden soll. Wenn wir diesen Parameter nicht setzen, führt der Setup Assistent automatisch ein Neustart am Ende durch. Dieses wollen wir natürlich gerne vermeiden.

Neustart verhindern

Um den Neustart zu verhindern, müssen wir in den "*Setup Eigenschaften*" einen neuen Eintrag hinzufügen. Dieser erhält den Namen **SETUP_REBOOT** und bekommt den Wert **Never**. Dadurch wird kein automatischer Neustart durchgeführt.

Name: SETUP_REBOOT

Value: Never

Lizenzen

Alten Lizenz-Key von Microsoft Office entfernen

Einleitung

Bei der Neuinstallation von **Microsoft Office** kann es dazu kommen, dass die Office-Version, trotz erfolgreich installierten und aktivieren Office, die Version noch nach einem Lizenz-Schlüssel fragt. Anhand der nachfolgenden Schritte kann die Fehlermeldung entfernt werden, indem wir die alten Office-Versionen entfernen.

Lizenz-Schlüssel entfernen

Um den Lizenz-Schlüssel zu entfernen, öffnen wir eine **Powershell-Konsole** oder eine **Eingabeaufforderung** mit **administrativen Berechtigungen**. Dort geben wir den nachfolgenden Befehl ein:

```
# Office 2013 64-bit
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

# Office 2013 32-bit
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

# ab Office 2016 64-bit
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

#ab Office 2016 32-bit
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus
```

Wir erhalten eine Ausgabe der installierten Lizenzen, um welche Office Version es sich handelt und ob diese Lizenz aktiviert ist. Wir suchen in der Ausgabe die Lizenz heraus, welche nicht aktiviert ist. Und kopieren uns die letzten 5 Buchstaben des Lizenz-Schlüssels heraus. Diese geben wir dann in dem nachfolgenden Befehl mit ein:

```
# Office 2013 64-bit
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:<lizenz-key>
```

```
# Office 2013 32-bit
```

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office (x86)\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:<lizenz-key>
```

```
# ab Office 2016 64-bit
```

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:<lizenz-key>
```

```
# ab Office 2016 32-bit
```

```
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office (x86)\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:<lizenz-key>
```

Unter Umständen muss der Lizenz-Schlüssel für die aktuelle Office-Version nochmal installiert werden.