

# Observium

- [Benutzer für Observium anlegen](#)

# Benutzer für Observium anlegen

## Einleitung

In dieser Anleitung erkläre ich kurz, wie wir in **Observium** einen neuen Benutzer anlegen können. Dazu verwenden wir die CLI vom Server, auf dem **Observium** installiert ist.

## Benutzer anlegen

Um jetzt einen neuen Benutzer anzulegen, müssen wir zuerst in die Ordner von **Observium** navigieren.

```
cd /opt/observium
```

Jetzt führen wir den nachstehenden Befehl aus, und ändern die Parameter für den **Benutzernamen, Kennwort** und das "**Benutzerlevel**". Mit dem Benutzerlevel legen wir die Berechtigungen des Benutzers fest.

```
./adduser.php <benutzername> <kennwort> <benutzer-level>
```

## Benutzerlevel

Anhand der nachstehenden Ausgabe der Software kann die benötigte Stufe entnommen werden:

### USER LEVELS:

- 0 - Disabled (This user disabled)
- 1 - Normal User (This user has read access to individual entities)
- 5 - Global Read (This user has global read access)
- 7 - Global Secure Read (This user has global read access with secured info)
- 8 - Global Secure Read / Limited Write (This user has secure global read access with scheduled maintenance read/write.)
- 10 - Administrator (This user has full administrative access)